

DK50 2x2V/110

pre štyri stomatologické súpravy
dla czterech unitów stomatologicznych
для четырех стоматологических установок

DK50 2x2V/110

- bez skrinky
- bez skrzynki
- без шумопоглощающего шкафа

DK50 2x2V/110S



- so skrinkou
- ze skrzynką
- с шумопоглощающим шкафом

DK50 2x2V/110/M

- bez skrinky, s membránovým sušičom
- bez skrzynki, z membranowym osuszaczem
- без шкафа, с мембранным осушителем

DK50 2x2V/110S/M

- so skrinkou, s membránovým sušičom
- ze skrzynką, z membranowym osuszaczem
- без шкафа, с мембранным осушителем



Technické údaje Parametry techniczne Технические параметры							S1-S3				
DK50 2x2V/110	4	230/50(60) 3x400/50	270	2 x 1,1	110	5-7	S1 - 100%	-	≤ 73	98	1090x425x815
DK50 2x2V/110S	4	230/50(60) 3x400/50	270	2 x 1,1	110	5-7	S1 - 100%	-	≤ 53	173	1200x720x990
DK50 2x2V/110M	3-4	230/50(60) 3x400/50	215	2 x 1,1	110	5-7	S1 - 100%	-20	≤ 73	106	1085x640x815
DK50 2x2V/110S/M	3-4	230/50(60) 3x400/50	215	2 x 1,1	110	5-7	S1 - 100%	-20	≤ 53	181	1200x720x990

* Iné pracovné tlaky na požiadanie. Zmena technických parametrov vyhradená.

* Inne ciśnienia robocze na specjalne zamówienie. Zmiana parametrów technicznych zastrzeżona.

* Другие рабочие давления под заказ. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данные указанные в каталоге.