

# DK50 2V/50

pre dve stomatologické súpravy  
dla dwóch unitów stomatologicznych  
для двух стоматологических установок

## DK50 2V/50

- bez skrinky
- bez skrzynki
- без шумопоглощающего шкафа

## DK50 2V/50S



- so skrinkou
- ze skrzynką
- с шумопоглощающим шкафом

## DK50 2V/50/M

- bez skrinky, s membránovým sušičom
- bez skrzynki, z membranowym osuszaczem
- без шкафа, с мембранным осушителем

## DK50 2V/50S/M

- so skrinkou, s membránovým sušičom
- ze skrzynką, z membranowym osuszaczem
- без шкафа, с мембранным осушителем



Technické údaje Parametry techniczne Технические параметры							S1-S3				
	V/Hz	l.min <sup>-1</sup> /5 bar	kW	lit.	bar *	S1-S3	°C	dB [A]	kg	mm	
DK50 2V/50	2	230/50(60) 3x400/50	140	1,1 1,5	50	6-8	S1-100%	-	≤ 71	56	595x475x770
DK50 2V/50S	2	230/50(60) 3x400/50	140	1,1 1,5	50	6-8	S1-100%	-	≤ 56	108	750x715x1015
DK50 2V/50/M	2	230/50(60) 3x400/50	120	1,1 1,5	50	6-8	S1-100%	-20	≤ 71	61	580x585x775
DK50 2V/50S/M	2	230/50(60) 3x400/50	120	1,1 1,5	50	6-8	S1-100%	-20	≤ 56	114	750x715x1015

\* Iné pracovné tlaky na požiadanie. Zmena technických parametrov vyhradená.

\* Inne ciśnienia robocze na specjalne zamówienie. Zmiana parametrów technicznych zastrzeżona.

\* Другие рабочие давления под заказ. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данные указанные в каталоге.